

工程場地投影機

Vivitek DU567AAA

高亮度專業級 WUXGA 投影機與高規端子 HDBaseT™



功能

- 由德州儀器 DLP BrilliantColor™ 技術
- 2000:1 對比度 6,500 ANSI 流明。
- 最大的 WUXGA 解析度
- 置中鏡頭便利安裝施工
- 水平和垂直鏡頭移位，提高安裝方便性和靈活性
- 扭曲和梯形圖像梯形校正和四角調整
- HDBaseT™ 介面，支援高清視頻和數位音訊內容超過標準 CAT5e/6 LAN 電纜的分佈
- 與 DLP® Link™ 和 HDMI 1.4 藍光技術的 3D 相容性支援
- 3D 同步埠用於與 IR（紅外線）3D 被動同步協定的相容性
- RS-232 c/RJ45 準備集成和系統自動化
- Crestron® RoomView™ 集成網路監控和管理
- 7顆可互換鏡頭設計 簡單鏡頭安裝
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽和安全欄

照片



規格

顯示類型	單片機 0.65"DLP 技術
亮度	6,500 ANSI 流明
解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
支援解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
對比度	2000:1
光源及壽命	3,200/4,200 小時（正常/Eco 模式下），430W/230W
投射比*	1.54-1.93:1
影像尺寸*	35.1" — 300"
投影距離*	1.5 -9 M
縮放比例*	1.25 x
畫面比例	16:10
梯形失真校正	垂直 ±30°，水平 ±25°
水準頻率	15.31- 91.4 Hz
垂直掃描速度	24-30 Hz，47-120 Hz
3D	YES (DLP® Link™，HDMI 1.4 (藍光 3D))
揚聲器	3W (x1)
鏡頭位移範圍*	垂直:-20%-60%，水平:-5%+ 5%
電腦相容性	VGA，SVGA，XGA，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA @ 60 Hz，Mac
視頻的相容性	SDTV (480i，576i) / EDTV (480p，576p) / HDTV (720p，1080i，1080p)，NTSC (3.58 M/4.43 MHz)，PAL (B，D，G，H，M，N)，SECAM (B，D，G，K，K1，L)
I/O 連接埠	HDMI v1.4b (x2)，DVI-D，Composite Video，S-Video，(5 BNC) (RGBHV)，VGA (x2)，Audio-In RCA，(Mini-Jack)(x2)，Audio-Out (Mini-Jack)，VGA-Out，3D Sync-Out，USB Type A Power (5V/1.5A)，RJ45，12V Trigger，RS-232，Wired Remote-In，HDBaseT™，USB (Service)
投影方式	正投、背投及倒吊（前面或後面）
安全鎖	Kensington® 安全插槽，安全欄，鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	431 x 344 x 180 mm
重量	8.6 公斤
顏色	白色
噪音值	39dB/36dB（正常/生態。模式）
電源	AV 100-240 v，50/60 Hz
功耗	540W（正常模式），460W（生態。模式），< 0.5 w（待機模式），< 2W（LAN 待機模式）
標準配件	交流電源線，VGA 電纜，遙端控制，文檔資料包
可選配件	可互換鏡頭選項(x7)

*注：標準鏡頭

©2017 Vivitek。Vivitek 是台達電子公司的商標擁有者。如有錯誤和遺漏會再官網另行通知。

*注：燈泡時數

此為專業無塵實驗室之測試結果，實際燈泡時數會因使用狀況環境等有所不同！

