

工程場地投影機

Vivitek DU567AAA

高亮度專業級 WUXGA 投影機與充分的 HDBaseT™



功能

- 由德州儀器的 DLP 和 BrilliantColor™ 技術
- 10000: 1 對比度的達 6,500 ANSI 流明。
- 最大的 WUXGA 解析度
- 置中鏡頭便利安裝施工
- 水平和垂直鏡頭移位，提高安裝方便性和靈活性
- 扭曲和梯形圖像問題很容易用梯形校正和四角調整
- 扭曲和梯形圖像問題很容易糾正與 H/V 重點和 4 角調整
- 全套顯示連接的輸入和輸出包括：v1.4b HDMI、DVI-D、複合視頻、S-視頻，分量 (5 BNC) (RGBHV)，VGA，VGA 出
- HDBaseT™ 介面，支援高清視頻和數位音訊內容超過標準 CAT5e/6 LAN 電纜的分佈
- 與 DLP® Link™ 和 HDMI 1.4 藍光技術的 3D 相容性支援
- 3D 同步埠用於與 IR (紅外線) 3D 被動同步協定的相容性
- RS-232 c/RJ45 準備集成和系統自動化
- Crestron® RoomView™ 集成網路監控和管理
- 七 7 可互換鏡頭選項與快速觸摸鏡頭釋放設計簡單鏡頭安裝/刪除
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽和安全欄

照片



規格

顯示類型	單片機 0.65"DLP 技術由 TI
亮度	6,500 ANSI 流明
解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
支援解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
對比度	10000: 1
光源及壽命	3,200/4,200 小時 (正常/Eco 模式下)，430W/230W
投射比*	1.54-1.93:1
影像尺寸*	35.1" — 205.3"
投影距離*	1.5 - 7 M
縮放比例*	1.25 x
畫面比例	16:9
梯形失真校正	垂直 ±30°，水平 ±30°
水準頻率	15.31- 91.4 Hz
垂直掃描速度	24-30 Hz，47-120 Hz
3D	YES (DLP® Link™，HDMI 1.4 (藍光 3D))
揚聲器	3W (x1)
鏡頭位移範圍*	垂直:-20%-60%，水平:-5%+ 5%
電腦相容性	VGA，SVGA，XGA，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA @ 60 Hz，Mac
視頻的相容性	SDTV (480i，576i) / EDTV (480 p，576 p) / HDTV (720p，1080i，1080p)，NTSC (3.58 M/4.43 MHz)，PAL (B，D，G，H，M，N)，SECAM (B，D，G，K，K1，L)
I/O 連接埠	HDMI v1.4b (x2)，DVI-D，Composite Video，S-Video，(5 BNC) (RGBHV)，VGA (x2)，Audio-In RCA，(Mini-Jack)(x2)，Audio-Out (Mini-Jack)，VGA-Out，3D Sync-Out，USB Type A Power (5V/1.5A)，RJ45，12V Trigger，RS-232，Wired Remote-In，HDBaseT™，USB (Service)
投影方式	正投、背投及倒吊 (前面或後面)
安全鎖	Kensington® 安全插槽，安全欄，鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	431 x 344 x 180 mm
重量	8.8 公斤
顏色	白色
噪音值	43dB/38dB (正常/生態。模式)
電源	AV 100-240 v，50/60 Hz
功耗	540W (正常模式)，460W (生態。模式)，< 0.5 w (待機模式)，< 2W (LAN 待機模式)
標準配件	交流電源線，VGA 電纜，遠端控制，文檔資料包
可選配件	可互換鏡頭選項(x7)

*注：標準鏡頭

©2017 Vivitek。Vivitek 是台達電子公司的商標擁有者。如有錯誤和遺漏會再官網另行通知。

*注：燈泡時數

此為專業無塵實驗室之測試結果，實際燈泡時數會因使用狀況環境等有所不同！

