



DU7099Z+ DU7199Z+ DU7299Z+

超低功耗性能卓越
工程雷射投影機

產品概述

全新 DU7×99Z+ 系列是一款超高效能的 WUXGA 工程投影機，包括 DU7099Z+、DU7199Z+ 和 DU7299Z+ 三個不同亮度的機種選擇。該系列提供高達 10,000 流明高亮度，並支持多款電動鏡頭，具有鏡頭定位記憶功能，可滿足任何安裝環境要求。該系列通過 24/7 嚴格測試，加上 IP6X 密封光學引擎設計，免除維護成本，其亮度和色彩均勻度恆定可運行時間長達 30,000 小時，使該系列成為禮堂、演講廳、運動場以及租賃和舞台市場等大型場所的理想選擇。






產品特點




亮度及顏色表現

採用 Vivitek 最新雷射光源技術，DU7×99Z+ 系列具有高達 10,000 流明的高亮度和 3,000,000:1 的高對比度，可打造最驚人的影像品質。



超低功耗

DU7×99Z+ 系列使用最新雷射光源技術提升亮度，並具有市場上最低功耗和高效率的特點，比起前一代投影機最多可節省 45% 的電量。




45% 
Power Consumption

18% 
Efficiency




多款工程鏡頭選配及鏡頭位移

不同於前一代投影機是使用手動鏡頭設計，全新的 DU7×99Z+ 系列支援八個工程電動鏡頭選配，並提供更大的鏡頭位移功能以提高投影機安裝之靈活性。




鏡頭位置記憶

DU7×99Z+ 系列具備鏡頭位移（水準 / 垂直）功能，可便利調整及靈活定位。鏡頭定位記憶 (LPS) 可快速復位用戶自行定義的鏡頭位置，設置如此簡易，確保交付客戶近乎完美的畫面。



PJ-Control 控制軟體

Vivitek 的 PJ-Control 控制軟體專為 Vivitek 投影機而設計。該工具可對多個投影機進行管理，控制觀看選項、設定和日程安排，同時借助網路調整顯示功能。



恆定亮度

藉由內建的色彩傳感器技術，該投影機可以自動調節光線，以在長時間內保持恆定且穩定的亮度。



24/7 式全天候運行

Vivitek 雷射光源可在 `Eco Mode` 模式下持續運行 30,000 小時，保障 7 天 x 24 小時式全天候運行。可為各類商業應用場景提供穩定可靠的服務。

產品規格表

型 號	DU7099Z+		DU7199Z+	DU7299Z+
晶片規格	DLP Single Chip 0.67"			
亮度 **	8,000 Lumens	9,000 Lumens	10,000 Lumens	
原生解析度	WUXGA (1920×1200)			
動態對比度	3,000,000:1			
光源	Laser			
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs			
顯示比例	16:10			
投射比 *	1.54~1.93 : 1			
縮放比 *	1.25:1			
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°			
鏡頭位移範圍	Vertical: Bottom 50% to Top 70%, Horizontal: Left 15% to Right 15%			
投影尺寸 *	32.1" ~ 500"			
喇叭	10W x2			
水平頻率	15, 31 ~ 91.4kHz			
垂直頻率	24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz			
3D 相容性	Yes			
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 DVI-D x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Component (5 BNC) (RGBHV) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232-in x1 RS-232-out x1 3D Sync-in (VESA) x1 3D Sync-in Out (VESA) x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB (Service) x1 Audio-Out (RCA) x1 12v Trigger (3.5mm Jack) x1 Remote Jack (wire remote) In x1 Remote Jack (wire remote) Out x1			
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock			
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)			
尺寸 (寬 x 高 x 深)	470 x 517 x 202 mm (18.5" x 20.3" x 7.9")			
重量	20.6 kg (45.4 lbs)	20.6 kg (45.4 lbs)	23.5 kg (51.8 lbs)	
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	465W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	540W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	575W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	
標準配件	AC Power Cord, Remote Control w/Batteries, Lens Cap, Documentation Kit			
支援配件	Interchangeable Lens Options (x8), VWD-01			

* 使用標準鏡頭
** 亮度規格符合 ISO 21118 標準



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**